

TÉLÉVISEUR COULEUR
25/29 PT 5324



Caractéristiques Techniques

- ▶ TUBE BLACKLINE-S ULTRA PLAT
- ▶ CONTRAST PLUS
- ▶ STÉRÉO NICAM
- ▶ INCREDIBLE SURROUND
- ▶ LIMITEUR DE VOLUME AUTOMATIQUE (AVL)
- ▶ TÉLÉTEXTE 10 PAGES
- ▶ PRÉRÉGLAGES IMAGE ET SON
- ▶ TOUCHES DE CONTRÔLE SUR LE DESSUS

Date d'introduction

JANVIER 1999



PHILIPS

Faisons toujours mieux.

CARACTERISTIQUES

29 PT 5324 : Tube Blackline-S Ultra Plat, SCAVEM
25 PT 5324 : Tube Blackline-S
Contrast Plus
Easy Tune : installation et configuration simplifiées et automatiques
AVL : Limiteur automatique du volume sonore
Télétexte 10 pages avec accès direct à 4 pages préférentielles
Préréglages image et son

CHASSIS - ESTHETIQUE

A8 - Power Vision

IMAGE

Verrerie :

- 29 PT 5324 : 72 cm
- 25 PT 5324 : 63 cm

Image :

- 29 PT 5324 : 68 cm
- 25 PT 5324 : 59 cm

Tube :

- 29 PT 5324 : Blackline-S ultra plat
SCAVEM : balayage électronique modulé

pour une meilleure définition

- 25 PT 5324 : Blackline-S

Réducteur de bruit dans l'image

Contrast Plus : accentuation des contrastes de l'image entre le noir et le blanc

4 modes prédéfinis de réglages image : doux, naturel, intense, personnel

Contrôle de définition et de teinte

Mode 16/9

SON

HP : 2 x 10 cm

Puissance musicale (totale) : 16 W

Stéréo NICAM

Incredible Surround

Limiteur Automatique de Volume (AVL)

4 modes prédéfinis de réglage son :

film, parole, musique, personnel

Contrôle séparé du volume casque

UTILISATION

Menus installation et utilisation avec curseur de contrôle

100 programmes

Télécommande multi-fonctions TV/VCR

Ligne d'information

Verrou parental

NTSC 4.43 et 3.58 par Péritel

Mise en veille et démarrage programmables

RECEPTION

Tuner PLL

Standards : PAL B/G/I, SECAM B/G/L/L'

Canaux : 100 canaux VHF, UHF, S, H

Prise antenne : 75 (coaxial)

TELETEXTE

Standards : TOP/FLOF

Mémoire : 10 pages

4 pages préférentielles

TELECOMMANDE

RC E 82B

CONNEXIONS

Latérales :

- Entrée S-Vidéo
- Entrée Vidéo CVBS (cinch)
- Entrée Audio G/D (cinch)
- Prise casque jack (3,5 mm)

Arrières :

- Péritel A/V entrée RGB, entrée/sortie CVBS
- Péritel A/V entrée/sortie CVBS, entrée Y/C
- 1 sortie audio stéréo (cinch) à niveau constant

DIVERS

Température ambiante d'utilisation : +5/+45 °C

Voltage : AC 220 - 240 V ± 10 %

Consommation :

- 29 PT 5324 : < 110 W, < 3 W en veille
- 25 PT 5324 : < 80 W, < 3 W en veille

Poids (sans emballage) :

- 29 PT 5324 : 37 kg
- 25 PT 5324 : 28 kg

Dimensions L x H x P :

- 29 PT 5324 : 76,1 x 50,7 x 59,0 cm
- 25 PT 5324 : 68,4 x 47,3 x 54,0 cm

CODE EAN

- 29 PT 5324 : 8710101486758
- 25 PT 5324 : 8710101486741

Dans un souci d'amélioration constant de nos produits, nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques à tout moment.



PHILIPS